PROBENAHMEPUMPE für Schadstoffe und Wohngifte

Typ KPP 30

Eine Kombination einer robusten, leistungsfähigen Membranpumpe mit einem geeichten Gasmengenzähler und Ventil zur Einstellung des benötigten Luftdurchsatzes.

Leistung: ca. 5 bis 35 Ltr. pro min. Die Einstellung von 1 Ltr. Pro min ist möglich, bedarf aber einer etwas längeren Justierdauer.

Die Einzelgeräte sind im Festool-Systainer untergebracht und vibrationsarm gelagert bzw. befestigt
Zum Lieferumfang gehören weiterhin ein Stativrohr, zur Aufnahme der Filtereinheit (80 mm Filteraufnahme für Gelantinefilter), eine Filteraufnahme 80 mm, ein Anschlussadapter für z.B. Aktivkohleröhrchen. Auf Wunsch kann eine Zeitschaltuhr, 1 bis 120 min, eingebaut werden. Die Pumpe besitzt weiterhin eine Messstelle für den Anschluss externer Geräte (Luftmengen-Messung über Gasmengenzähler). Die aufgesetzte Festool-Einheit bietet Platz für Filter, Stativrohr, Filteraufnahme, Reinigungsmittel usw.
Die Unterbringung der KPP-Serie 1 bis 2x1 ist ebenfalls möglich.

Maße. Länge 400 mm; Breite 300 mm; Höhe 600 mm
Gewicht: ca. 15 kg

Preise incl. 19% ges. Umsatzsteuer ohne Zeitschaltuhr 1.587,66€
mit Zeitschaltuhr 1.687,00€

zusätzlich Fracht/Porto netto 24,50€.

Weitere Informationen unter **m.kircheis@etk-floeha.de**